

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**DoP**

**N. 2024-03/a**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**GRANIGLIA 2/4**

2. Usi previsti:

**AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE**

3. Fabbricante:

**MUSSO PAOLO S.r.l.**

Sede Legale: Via Secondo Caselle, 2 – 10023 – CHIERI - TO

Sede Impianto: Località San Giorgio – 10040 – LA LOGGIA – TO

Tel: 011-9478349 – 011-9690520

Mail: info@mussopaolosrl.it

4. Mandatario:

**N.A.**

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):

**SISTEMA 2+**

6a. Norme armonizzate:

**EN 13242:2002+A1:2007**

Organismo notificato:

**CISMONDI S.R.L., n. 2905**

Escavazioni - Estrazione Sabbia e Ghiaia  
**MUSSO PAOLO SRL**

7. Prestazione dichiarata

<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>UNI EN 13242</b>  <b>2905-CPR-0070</b>  Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
<b>Aggregato naturale</b>	
Indice di Forma	SI20
Granulometria (d/D)	2/6,3
Categoria di tolleranza	GC85-15
Categoria di tolleranza	Npd
Indice di Appiattimento	F120
Massa volumica dei granuli	2,63 Mg/m3
Pulizia	
Contenuto dei fini (Passante 0,063mm)	f2
Valore di blu di metilene	NR
Equivalente in sabbia	NR
Percentuale di particelle schiacciate/frantumate	C50/10
Resistenza alla frantumazione (Los Angeles)	LA35
Stabilità di volume	Npd
Assorbimento di acqua	WA241
Composizione / Contenuto	
Classificazione degli aggregati riciclati grossi	Npd
Solfati idrosolubili	Npd
Solfati solubili in acido	AS0,2
Zolfo totale	S1
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento (sost. humica)	NR
Determinazione del contenuto di acido fulvico	Npd
Resistenza all'usura (Micro Deval)	MDE20
Emissione di radioattività	Npd
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione (Test di cessione)	Inferiore ai limiti
Rilascio di altre sostanze pericolose	
Presenza di amianto mediante FT-IR (DM 06/09/1994)	Inferiore ai limiti
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	
Resistenza al gelo/disgelo	F <sub>1</sub>
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali	Npd

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

**N.A.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da MUSSO PAOLO.  
 Chieri (TO), 06/09/2024

  
 Firma